

- VERKEHRSBERUHIGTE BEREICHE
- ANLIEGER- UND SAMMELSTRASSEN
- FUSSGÄNGERZONEN
- ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN



Gamma Laterne für Mastzopf Ø: 90mm zur Montage auf empfohlene Maste.

Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Formkörper PC klar, wahlweise mit unterschiedlichen optischen Systemen, Ø: 630mm, H: 710mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, Standardfarbe: schwarz [-2].

A_w: 0,283 m², Gewicht: 16,0 kg

Laterne **SX 450** ■ ■ - ■

| HSE | HIT-CE | HIE-CE |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 70W → 1 4 LVK → 7614 | | 70W → 2 4 LVK → 7614 |
| | | |
| 70W → 4 0 LVK → 7613 | | 70W → 4 4 LVK → 7613 |
| 100W → 4 1 LVK → 7613 | | 100W → 4 6 LVK → 7613 |
| | | |
| 70W → 3 0 LVK → 7616 | | 70W → 3 4 LVK → 7616 |
| 100W → 3 2 LVK → 7616 | | 100W → 3 6 LVK → 7616 |
| | | |
| | 35W → 5 2 LVK → 7620 | |
| | 70W → 5 4 LVK → 7620 | |
| | 100W → 5 6 LVK → 7620 | |
| | | |
| | 35W → 5 1 LVK → 7621 | |
| | 70W → 5 3 LVK → 7621 | |
| | 100W → 5 5 LVK → 7621 | |

- Spiegellamelle 150
rotationssymmetrisch
- Spiegellamelle 190
asymmetrisch
- MTR 180-Refraktor
asymmetrisch
- MTR 135-Refraktor
rotationssymmetrisch
- MTR 135-Refraktor
asymmetrisch

*35W: Sockel G12
Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

| | | | |
|------------------------|----------------|---|----------------|
| Bestellbeispiel | GAMMA | sym., HSE 70W Spiegellamelle 150 | schwarz |
| SX 450 | 1 4 - 2 | SX 450 | 1 4 - 2 |

Farbcodierung: → ■ schwarz - 2, Farbe nach Wahl - 9

Empfohlene Maste

zylindrischer abgesetzter Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl mit Zierteil und Sockelverkleidung Aluminiumguss, lackiert, Ø 90/159mm, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung.

| | | | |
|-----------------|--------------|-------------|---------------------|
| H: 4000 / 800mm | Zopf Ø: 90mm | LPH: 4300mm | SX 059 14- ■ |
| H: 4500 / 800mm | Zopf Ø: 90mm | LPH: 4800mm | SX 060 14- ■ |

