

LICHTSÄULEN UND LICHTSTELLEN → ORIENTIERUNGSLEUCHE

- ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR VERWALTUNGSGEBÄUDE
- WOHNBAUKOMPLEXE
- TREPPEN UND AUFGÄNGE
- ZUFahrTEN UND GARAGENEINFahrTEN



Orientierungsleuchte mit durchgehendem Ständerprofil, parabolisch oder dreieckig.

Leuchtgehäuse aus Aluminium-Guss, Aluminium, Edelstahl, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Leuchtenwanne PC klar - innen prismiert, Infoschild Aluminium lackiert - Beschriftung bauseits, H: 1000mm/400mm, Schutzart IP54, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, inkl. durchgehendes Ständerprofil aus Aluminium-Strangguss, lackiert, 5-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Standardfarbe: schwarz [-2].

T26*



SX 732 parabolisch
L: 702mm

SX 731 parabolisch
L: 1327mm

SX 731 parabolisch
L: 1627mm

18W → 1 0		
LVK → 8051		
36W → 1 0		
LVK → 8051		
58W → 1 1		
LVK → 8051		

Parabdach:

Orientierungsleuchte SX 732 ■ - ■
Orientierungsleuchte SX 731 ■ - ■

Pultdach:

Orientierungsleuchte SX 742 ■ - ■
Orientierungsleuchte SX 741 ■ - ■



SX 742 dreieckig
L: 702mm

SX 741 dreieckig
L: 1327mm

SX 741 dreieckig
L: 1627mm

18W → 1 0		
LVK → 8047		
36W → 1 0		
LVK → 8047		
58W → 1 1		
LVK → 8047		

*Sockel G13

Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel **Orientierungsleuchte parabolisch SX 732** **T26 18W** **schwarz**

SX 732 10 - 2 10 -2

Farbcodierung: → ■ schwarz - 2, Farbe nach Wahl - 9

